

AluVillatherm K

Tuotekuvaus: AluVillatherm K on hiekkapintainen, kumibituminen raitahitsattava alumiini-lasikuituvahvistettu vesihöyrynsulku.

Käyttö: Vesihöyrynsulkuna.

Mitat: 7,5x1 m. Kermin paksuus on n.3,6 mm ja paino n.29 kg.

Pakkaus: Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n.750 kg.

Varastointi: Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen: Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja: Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200
fax. 020 7436 299

Pintasirotteen väri:

Tuote- numero:	22725
Yläpuoli- sirote:	Hiekka

AluVillatherm K

Tuoteominaisuudet: DIN 52 123 mukaan

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Neliömassa		g/m ²	3900 (± 150)
Paloluokitus		-	-
Vesitiiviyys		-	-
Vetolujuus pituussuuntaan		N/50 mm	550
Vetolujuus poikkisuuntaan		N/50 mm	350
Venymä pituussuuntaan		%	3 (±0,5 %-yks)
Venymä poikkisuuntaan		%	3 (±0,5 %-yks)
Kylmätaivutettavuus, pinta		°C	-15
- vanhennuksen jälkeen		°C	NPD
Kylmätaivutettavuus, pohja		°C	NPD
- vanhennuksen jälkeen		°C	NPD
Lämmönkestävyys		°C	+70
- vanhennuksen jälkeen		°C	NPD
Vesihöyrynläpäisy		-	μ 1,8x10 ⁷
- vanhennuksen jälkeen		(m ² sPa)/kg	NPD
Sauman vetolujuus		N/50 mm	NPD
Puhkaisulujuus, dynaaminen		mm	NPD
Puhkaisulujuus, staattinen		Kg	NPD
Naulanvarren repäisylujuus pit.		N	150
Naulanvarren repäisylujuus poik.		N	NPD
Juurien tunkeuman esto		-	NPD