

## Monarflex Light Clear

**Tuotekuvaus:** Monarflex Light Clear on telinepeite, joka soveltuu markkinoiden yleisimpiin telinemalleihin. Monarflex Light-telinepeitteet valmistetaan kaksikerroksisesta UV-suojatusta polyeteenimuovikalvosta (LDPE), joiden välissä on 12x12 mm polyesteriverkko (1100 den). Telinepeitteisiin on laminoitu muoviset kiinnityssilmäkkeet. Järjestelmään on saatavana lisätarvikkeina kiinnikkeitä joiden avulla telinepeite voidaan kiinnittää telineisiin luotettavasti.

**Käyttö:** Telinepeitteenä. Tuote voidaan asentaa väliaikaiseksi suojaksi telineisiin tai muihin kohteisiin joissa tarvitaan sää- tai mekaanista suojaa. Monarflex Light-telinepeite soveltuu 3-6 kk kestävien työmaiden suojaamiseen normaaleihin työ- ja sääolosuhteisiin. Peitteet voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kiinnikkeitä suositellaan asennettavaksi vähintään 1 kpl/m<sup>2</sup> olosuhteista riippuen.

**Mitat:** 2,25x36 m, 2,75x30 m, 3,25x36 m ja 4,00x36 m. Kalvonpaksuus on n. 0,15 mm. Neliöpaino ilman silmäkkeitä/silmäkkeineen on 165 g/m<sup>2</sup>/180 g/m<sup>2</sup>.

**Pakkaus:** Tuotteet on rullattu ja kääritytty muovikalvoon. Rullat on asetettu lavalle vaaka-asentoon.

**Varastointi:** Rullat on varastoitava ja suojattava kuljetuksen ja ulko-varastoinnin ajaksi liialta kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen.

**Hävittäminen:** Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai toimitettava muovimateriaalien (polyeteeni/polesteriyhdistelmä) kierrätykseen paikallisten säädösten mukaisesti.

**Markkinoija:** Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
puh. 020 7436 200  
fax. 020 7436 299

**Alkuperämaa:** Slovakia

**Väri:** Kirkas, mustat kiinnityssilmäkkeet

### Tuotenumerot:

Tuote- numero:	36862	36882	36859	36857
Rullakoko:	2,25x36 m (81 m <sup>2</sup> )	2,75x30 m (82,5 m <sup>2</sup> )	3,25x36 m (117 m <sup>2</sup> )	4,0x36 m (144 m <sup>2</sup> )
Rullan paino kg:	14,6	14,9	21,1	25,9
Rullaa / lava:	36	25	20	20
Lavan koko (pxlxx) m:	2,3x1,1x1,15	1,4x1,1x1,15	1,7x1,1x1,15	2,0x1,1x1,15

## Monarflex Light Clear

### Tuoteominaisuudet

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Neliömassa silmäkkeineen		g/m <sup>2</sup>	180
Neliömassa ilman silmäkkeitä		g/m <sup>2</sup>	165
Paksuus (muovikalvot)		mm	0,15
Vetolujuus		kN/m	>7,5
Repäisyjujuus		N	210
Silmäkkeen vetolujuus		N	386

### Silmäkejako

