

## Monarflex Super Light Flamesafe

**Tuotekuvaus:** Monarflex Super Light Flamesafe on paloalevittämätön telinepeite, joka soveltuu markkinoiden yleisimpiin telinemaleihin. Monarflex Super Light Flamesafe-telinepeitteet valmistetaan kaksikerroksisesta UV-suojatusta ja palonestoaineella käsitellystä polyeteenimuovikalvosta (LDPE), joiden välissä on 12x12 mm polyesteriverkko (1670 dtex). Telinepeitteisiin on laminoitu muoviset kiinnityssilmäkkeet. Järjestelmään on saatavana lisätarvikkeina kiinnikkeitä joiden avulla telinepeite voidaan kiinnittää telineisiin luotettavasti.

**Käyttö:** Telinepeitteenä. Tuote voidaan asentaa väliaikaiseksi suojaksi telineisiin tai muihin kohteisiin joissa tarvitaan sää- tai mekaanista suojaa. Monarflex Super Light Flamesafe-telinepeite soveltuu 4-8 kk kestävien työmaiden suojaamiseen vaativiin työ- ja sääolosuhteisiin. Tuote ei levitä paloa. Peitteet voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kiinnikkeitä suositellaan asennettavaksi vähintään 1 kpl/m<sup>2</sup> olosuhteista riippuen.

**Mitat:** 2,25x36 m, 3,25x36 m ja 4,00x36 m. Kalvonpaksuus on n. 0,15 mm. Neliöpaino ilman silmäkkeitä/silmäkkeineen on 185 g/m<sup>2</sup>/200 g/m<sup>2</sup>.

**Pakkaus:** Tuotteet on rullattu ja kääritytty muovikalvoon. Rullat on asetettu lavalle vaaka-asentoon.

**Varastointi:** Rullat on varastoitava ja suojattava kuljetuksen ja ulko-varastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen.

**Hävittäminen:** Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai toimitettava muovimateriaalien kierrätykseen paikallisten säädösten mukaisesti.

**Markkinoija:** Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
puh. 020 7436 200  
fax. 020 7436 299

**Alkuperämaa:** Slovakia

**Väri:** Kellertävä, mustat kiinnityssilmäkkeet

### Tuotenumerot:

| Tuote-<br>numero:           |                                   | 36829                              | 36869                             |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Rullakoko:                  | 2,25x36 m<br>(81 m <sup>2</sup> ) | 3,25x36 m<br>(117 m <sup>2</sup> ) | 4,0x36 m<br>(144 m <sup>2</sup> ) |
| Rullan<br>paino kg:         | 16,2                              | 23,4                               | 28,8                              |
| Rullaa /<br>lava:           | 36                                | 20                                 | 20                                |
| Lavan<br>koko<br>(pxlxk) m: | 2,3x1,1x1,15                      | 1,7x1,1x1,15                       | 2,0x1,1x1,15                      |

## Monarflex Super Light Flamesafe

### Tuoteominaisuudet

| Ominaisuus                   | Menetelmä | Yksikkö          | Nimellisarvo |
|------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| Neliömassa silmäkkeineen     |           | g/m <sup>2</sup> | 200          |
| Neliömassa ilman silmäkkeitä |           | g/m <sup>2</sup> | 185          |
| Paksuus (muovikalvot)        |           | mm               | 0,15         |
| Vetolujuus                   |           | kN/m             | >10          |
| Repäisyjujuus                |           | N                | 240          |
| Silmäkkeen vetolujuus        |           | N                | >500         |

### Silmäkejako

