

Parkolag

Tuotekuvaus: Tukikerroksena on selluloosapahvi, jonka alapinnalla on bitumikerros ja korkkirakeita.

Käyttö: Uivan lattiarakenteen lautaparketin kosteussuoja ja askeläänieriste. Saumat asennetaan puskuun ja teipataan tiiviiksi hyvälaatuisella pakkausteipillä. Ks. erillinen asennusohje.

Mitat: 1x15 m (15 m²). Paksuus on > 2,4 mm. Neliöpaino on 800 g/m².

Pakkaus: Tuotteet on rullattu ja kääritty paperikääreeseen. Rullat on asetettu lavalle pystyasentoon.

Varastointi: Rullat on varastoitava tasaisella ja tukevalla alustalla sisätiloissa. Ne on suojattava liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Lavoja päällekkäin lastattaessa on käytettävä riittävän tasaisia ja vahvoja välilevyjä.

Hävittäminen: Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä, paikallisten säädösten mukaisesti.

Markkinoija: Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200
fax. 020 7436 299

Alkuperämaa: Ruotsi

Väri: Ruskea / musta

Tuotenumero:

Tuote- numero:	23829
EAN- koodi:	7391738 008 660
Rullakoko:	1x15 m (15 m ²)
Rullan paino kg:	13
Rullaa / lava:	15

Parkolag

Tuoteominaisuudet

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Neliömassa		g/m ²	800
Paksuus		mm	> 2,4
Vetolujuus *)	EN 12311-1	N/5 cm	300/250
Venymä *)	EN 12311-1	%	1,5/1,5
Vesihöyrynvastus z	ASTM E-06 met. A	GPasm ² /kg	50

*) pit./poikkisuuntaan