

Primo

Tuotekuvaus: Primo on perusmuuriin tarkoitettu nystyrälevy, joka on valmistettu polyeteenistä. Tuotteessa on kolme kerrosta, joista keskimmäinen on kierrätysmateriaalista valmistettu, ja ulommat ns. neitsytmateriaalista.

Käyttö: Perusmuurin vedeneristeenä. Katso erillinen Universal asennusohje.

Mitat: 1x20 m ja 2x20 m. Materiaalin paksuus on n. 0,45 mm ja profiilikorkeus n. 7 mm. Rullan painot ovat n. 10 kg / 20 kg

Pakkaus: Tuotteet on rullattu ja kiinnitetty teipillä. Kuormalavalle on asetettu 32 rullaa / 16 rullaa pystyasentoon. Täyden lavan paino on n. 330 kg.

Varastointi: Rullat on varastoitava pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen.

Hävittäminen: Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai toimitettava muovimateriaalien (polyeteeni) kierrätykseen paikallisten säädösten mukaisesti.

Markkinoija: Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200
fax. 020 7436 299

Alkuperämaa: Norja

Väri: Musta

Tuotenumerot:

Tuote- numero:	55028	55029
Rullakoko:	1 x 20 m	2 x 20 m

Primo

Tuoteominaisuudet

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Neliömassa		g/m ²	500
Paksuus		mm	0,45
Profiilinkorkeus		mm	7,5
Ilmatilan tilavuus		l/m ²	5,3
Puristuslujuus	ISO 527	kN/m ²	200
Arvioitu elinikä		v.	n. 50