

Sadetar

Kestää aikaa ja katseita



Kourujen liitoskappale:

1 kpl / kourujen liitos sekä
2 kpl / kourun kulma

Kourun kannattimet:

Kannattimet asennetaan
60 cm välein

Syöksyputki:

1 kpl / alastulo, kun räystäskorkeus on noin 3 m

Syöksyn kiinnike:

2 kpl / alastulo, kun räystäskorkeus on n. 3 m


Ulosheittäjä:

1 kpl / syöksy, ellei alastuloa yhdistetä suoraan sadevesikaivoon


Syöksyn mutka:

Normaalisti 2 kpl / syöksy

Värimallit




Musta



Valkoinen



Ruskea



Tummanharmaa

Painetut värit voivat poiketa todellisista väreistä.

Kannattimen valintataulukko

<p>Otsalauta suorassa kulmassa kattopintaan nähden</p>	Kattokaltevuus 0°	Säädettävä kannatin
	Kattokaltevuus 1:8 (7°)	Säädettävä kannatin
	Kattokaltevuus 1:4 (14°)	Säädettävä kannatin
	Kattokaltevuus 1:3 (18°)	18,3° kannatin tai säädettävä kannatin
	Kattokaltevuus 1:2,5 (22°)	Säädettävä kannatin
	Kattokaltevuus 1:2 (27°)	27° kannatin tai säädettävä kannatin
	Kattokaltevuus (1:1,3) 38°	Säädettävä kannatin
	Kattokaltevuus jyrkempi kuin 38°	Suora 160 mm kannatin taivutettuna
<p>Otsalauta pystysuorassa</p>	Suora 70 mm kannatin tai säädettävä kourunkannatin	
Ei otsalautaa	Suora 160 mm kannatin taivutettuna kohteeseen sopivaksi	

VAADI PARASTA – VALITSE ICOPAL