

Nro

110-5030

Version 1

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Plano XL

2 Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotteen pakkauksessa
voimassa **15.3.2016**

3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

bituminen kattolaatta

4 Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Plano XL
Icopal Oy
Läntinen Teollisuuskatu 10
FI-2920 Espoo
Finland

5 Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei ole merkitystä

6 Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 3

7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

0809 VTT Expert Services Oy ilmoitetun testauslaboratorion on suoritettava tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella. ()

()

()

8 Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei ole merkitystä

9 Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
vetolujuus pituussuuntaan	≥ 600 N/50 mm	EN 544:2011
vetolujuus poikkisuuntaan	≥ 400 N/50 mm	
naularren repäisylujuus	≥ 100 N	
Ulkopuolisen palonkestävyys	, Broof(F)	
Palokäyttäytyminen	Class F	
bitumin määrä	≥ 1300 g	
mittatarkkuus pituus	1000 +3/-3 mm	
mittatarkkuus leveys	495 +3/-3 mm	
uv-säteilyn kestävyys	OK -	
Vedeneristysominaisuudet : lämmönkesto	≤ 2 mm	
Vedeneristysominaisuudet : sirotteen kiinnipysyvyys	≤ 2,5 g	
Vedeneristysominaisuudet : veden imeytyminen	≤ 2 %	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:
ei ole merkitystä

10

**Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:**

Espoo 24.3.2016
dd/mm/yyyy

