

Faserfix

Tuoteseloste
21.5.2018



Tuotekuvaus

Faserfix on monipuolinen ja nopeasti kuivuva harmaa vedeneristemassa vaativiin kohteisiin. Korkeaviskositeettinen kaksikomponenttinen tuote sisältää lasikatkokuitua, joten erillistä vahvikekangasta ei tarvita. PMMA-pohjaisena massa ei sisällä haitallisia isosyanaatteja. Tuote on helppokäyttöinen ja lopputuloksena on saumaton, yhtenäinen pinta. Faserfix kestää hyvin UV-säteilyä ja estää juurien läpätunkeutumisen.

Käyttö

Soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, joihin ei voi asentaa vahvikekangasta, kuten ahtaisiin läpivienteihin ja erittäin vaativiin yksityiskohtiin. Tuotetta voidaan käyttää suoraan kivi-, metalli- ja bitumikermipintojen päälle. Faserfix on yhteensopiva Profi-Dicht järjestelmän kanssa. Valmistelemalla pinta ensin Profi-Dicht Primerilla voidaan parantaa tartuntaa sekä käyttää Faserfixiä myös betoni- ja puupinnoille. Tarkemmat soveltuvuus- ja pintakäsittelyohjeet löytyvät tuoteselosteen lopussa olevasta taulukosta.

Tuotetta voidaan käyttää uudelleen muutamien päivien kuluessa alkuperäisesti avaamisesta, mikäli tuotetta on säilytetty suljettuna.

Henkilösuojaus

Faserfix on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Suojalasien ja – käsineiden käyttö on välttämätöntä, suosittelemme myös hengityssuojaimen käyttöä.

Pakkaus

Faserfix on pakattu 5 kg metalliastiaan.
Katalyytti on pakattu 100g muovipakkaukseen.
Primer on pakattu 5 kg metalliastiaan.
Puhdistusaine on pakattu 5 l metalliastiaan.

Varastointi ja kuljetus

Katalyytti on säilytettävä eri paikassa kuin massa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suositeltava varastointilämpötila on 5 °C – 25 °C, tuote ei saa jäättyä. Älä altista tuotetta kosteudelle, auringonvalolle tai äärimmäisille lämpötiloille. Tarkista tuotteen kunto, mikäli valmistuspäivästä on kulunut yli 12 kk.

Faserfixin kuljetustunnus on 1268 MAALIT (3. luokan palava neste).

Hävittäminen

Tuote sisältää terveydelle haitallisia aineita. Ylijääneen tuotteen saa siirtää jäteastiaan vasta reaktion loputtua ja massan jäähdytyttyä. Reagoanut, käytöstä poistettava tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä. Reagoimaton kaksikomponenttimassa ja katalyytti ovat ongelmajätettä.

Maahantuoja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200
fax. 020 7436 299

Alkuperämaa

Saksa