



Universal FT teippi

Tuoteseloste ver. 1.0
16.10.2013

Tuotekuvaus

Universal FT (Flex Tape) on joustava, vesitiivis, UV-suojattu ja vanhenemisenkestävä teippi. Teippi soveltuu käytettäväksi höyryn- ja ilmansulkujen, muovipohjaisten aluskatteiden sekä tuulensuojien liitosten ja yksityiskohtien tiivistämiseen. Soveltuu myös Monarflex-teline- ja suojapeitteiden tiivistykseen. Teipin liimalla on erittäin luja tartunta eri materiaaleihin; erilaisiin muoveihin, puuhun, metalliin, paperiin, lasiin ja maalattuihin pintoihin, myös ulkotiloissa. Teipissä on halkaistu suojapaperi joka helpottaa asennusta. Suojapaperin muovipinnoitus antaa sille hyvän kosteudenkestävyyden, mahdollistaen mm. rullan säilyttämisen viileässä autossa ja vaihtelevissa työmaaolosuhteissa.

Käyttö

Asennuslämpötila -18...+49 °C. Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, eikä pinnalla tule olla rasvaa, öljyä, pölyä, vettä tai jäätä. Pieni kosteus ei haittaa tartuntaa. Alustan tulee olla tukeva eikä siinä saa olla teräviä särmiä. Parhaan tarttuvuuden takaamiseksi kaikilla materiaaleilla tulisi olla sama lämpötila. Parhaimman tartunnan saamiseksi lämpötilan tulisi olla vähintään -10° C. Teippi kestää UV-altistusta 6 kk, joten teippaukset voivat olla paljaana talven yli. Teipin taustan suojakalvoa irrotetaan parin cm verran ja painetaan teippi paikoilleen. Teippi tulee hangata hyvin kiinni alustaan ja varmistaa erityisesti reunojen hyvä tartunta. Kulmia teipatessa irrotetaan ensin vain toisen puolen suojapaperia vähitellen ja painetaan teippi samalla kiinni pintaan. Sen jälkeen irrotetaan jäljelle jääneen puolen suojapaperi ja viimeistellään teippaus.

Mitat

Rullakoko:	100 mm x 22,8 m
Tuotenumero:	36581

Pakkaus

1 rll/pkt, 12 rll/ltk.

Varastointi

Teippi tulee varastoida alkuperäispakkauksessaan huoneenlämmössä ja kuivassa paikassa sekä suojata suoralta auringonvalolta. Teippi tulisi käyttää 24 kuukauden kuluessa valmistuspäivästä. Käsiteltävä varoen.

Hävittäminen

Käytöstä poistettu tuote voidaan toimittaa kaatopaikkajätteeksi.

Markkinoija

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200
fax. 020 7436 299



Universal FT teippi

Tuoteseloste ver. 1.0

16.10.2013

Tuotetiedot			
Koostumus:	Akryyliiima ja muovikalvo		
Väri	Valkoinen sinisin painatuksin		
Tekniset tiedot	Yksikkö	Arvo	Menetelmä
Paksuus	mm	0,25	
Venymä	%	>550	SP 1380
Venymä vanhennettuna	%	>550	SP 1380
Leikkauslujuus	N/m	>750	SP 1380
Asennuslämpötila	°C	-18...+49	
Käyttölämpötila	°C	-40...+80	